



## ПАСПОРТ

Лента алюминиевая крепёжная (0,05 x 50 м), Тип Клейкая лента, Модификация С защитным лайнером,  
самоклеющаяся

**Код материала: 19805076R**



**Дата редакции: 28.09.2023**

## 1. Сведения об изделии

### 1.1. Наименование и тип

Наименование: лента алюминиевая крепёжная (0,05 x 50 м).

Тип: клейкая

### 1.2. Изготовитель

Изготовлено по заказу ООО "Ридан Трейд " на ООО "ТЭЙПЛАЙН ПРИНТ", 105187, Российская Федерация, город Москва, ул. Кирпичная, дом 43

### 1.3. Продавец

ООО "Ридан Трейд", 143581, Российская Федерация, Московская область, г.о. Истра, д. Лешково, д.217, помещ. А2.142С, тел. +7 495 792 5757.

### 1.4. Дата изготовления

Дата изготовления партии товара указывается в сопроводительной товарной документации.

## 2. Назначение изделия

"Лента алюминиевая крепёжная (0,05 x 50 м)" предназначена для крепления резистивных и саморегулирующихся кабелей на трубопроводах (проложенных открыто и заглублённых в грунт), а также на внешней поверхности баков, цистерн и других обогреваемых емкостей.

Лента может найти применение в системах предупреждения примерзания дверей и ворот к створкам и направляющим. Одно из направлений применения ленты - предотвращение утечек воздуха из коробов воздухопроводов и дополнительная герметизация теплоизоляции трубопроводов.

**Лента алюминиевая крепёжная (0,05 x 50 м)** применяется при устройстве электрических кабельных систем обогрева для скрытого и открытого монтажа.

### Варианты скрытого монтажа:

- Нагревательный кабель на/в трубах водоснабжения, канализации, дренажа, продуктопроводов, а также на поверхности резервуаров;
- Нагревательный кабель на трубопроводе в грунте;
- Нагревательный кабель под кровельным материалом крыш.

### Варианты открытого монтажа:

- Обогрев трубопроводов и цистерн. Лента обеспечивает закрепление кабелей на поверхности обогреваемых емкостей, а также выполняет роль элемента, улучшающего передачу тепла в обогреваемый объём. Алюминиевая лента выполняет функцию разделительного слоя между оболочкой нагревательных кабелей и окружающей их теплоизоляцией.
- Холодильные камеры, гаражи, автомойки. Алюминиевая лента прокладывается в направляющих раздвижных и распашных ворот, в дверных коробках, обеспечивая бесперебойную эксплуатацию при отрицательной температуре окружающего воздуха.
- Воздуховоды и трубопроводы: крепёжная лента используется для соединения и герметизации изоляции. Лента создаёт воздухонепроницаемое и водонепроницаемое уплотнение для защиты от утечек воздуха и воды.

Внешний вид "Ленты алюминиевой крепёжной (0,05 x 50 м)" приведён на фотографии:



### 3. Технические характеристики

Ширина ленты	50 мм
Толщина ленты без лайнера	120 мкм
Основа	Алюминиевая фольга, 70 мкм
Адгезив	Акриловый клей, 50 мкм
Защитный удаляемый лайнер	Есть
Адгезия к стали, Н/25мм	$\geq 18$
Адгезия к лайнеру, Н/25мм	$\leq 1$
Устойчивость к внешним воздействиям	Устойчива к кислотам, щелочам
Устойчивость к УФ-излучению	Устойчива
Рабочий диапазон температур	-40...150 °С
Температура применения	-20...40 °С
Длина поставляемого рулона	50 м

### 4. Комплектность

В комплект поставки входит "Лента алюминиевая крепёжная (0,05 x 50 м)" в виде рулона. Лента имеет клеевой слой с одной стороны, защищённый специальным легкосъёмным лайнером. Ширина ленты: 50 мм. Длина рулона: 50 м.

### 5. Утилизация

Утилизация изделия производится в соответствии с установленным на предприятии порядком (переплавка, захоронение, перепродажа), составленным в соответствии с Законами РФ № 96-ФЗ "Об охране атмосферного воздуха", № 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления", № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми во исполнение указанных законов.

### 6. Приемка и испытания

Продукция, указанная в данном паспорте, изготовлена, испытана и принята в соответствии с действующей технической документацией фирмы-изготовителя.

### 7. Сертификация

Продукция не подлежит обязательному подтверждению соответствия на территории Российской Федерации и Евразийского экономического союза.

### 8. Гарантийные обязательства

Изготовитель/продавец гарантирует соответствие "**Ленты алюминиевой крепёжной (0,05 x 50 м)**" техническим требованиям при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации и хранения составляет 2 года с даты продажи, указанной в транспортных документах или в финансовых документах, отображающих дату продажи изделия.

В случае несоответствия требованиям качества соответствующие изделия будут заменены бесплатно.